

FAHRZEUGSTARTHILFE PFP 1000

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Spannung: 12 V
- Batterie: 34 Ah/ PC950 HAWKER-ODYSSEY U.S.A.
- Verstärker. Anlassen: 950ah (5 Sek.)
- Verstärker. Maximum: 1700ah
- 1000-Ah-Klemmen
- 25 mm flexibles Kabel
- Polaritätsänderungswarnung
- Überspannungsschutz
- Interner Batterieprüfer
- Betriebsanzeige der Fahrzeuglichtmaschine
- Ladegerät mit 3,6 A/h 5 Stufen
- Gewicht: 14kg
- Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 150 mm, Höhe 280 mm
- Arbeitstemperatur: -40°C/+45°C



rasmus[®]
MARINE

GEBRAUCHSANLEITUNG UND SICHERHEIT

BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN, LADEN SIE ES 12 STUNDEN LANG VOLLSTÄNDIG AUF

- Setzen Sie die Klemmen unter Beachtung der Polarität fest auf die Klemmen und drehen Sie den Abschaltsschlüssel. Die LED-Leuchten leuchten auf, um den Ladezustand der Starterbatterie anzuzeigen, und starten dann das Fahrzeug.
- Sie können die Test-Taste drücken, um den Ladezustand des internen Akkus zu überprüfen.
- Wenn die Klemmen nicht unter Beachtung der Polarität platziert wurden, piept der Starter. Drehen Sie in diesem Fall auf keinen Fall den Abschaltsschlüssel.
- Warten Sie bei Dieselfahrzeugen, bis die Heizungen ansprechen.
- Warten Sie einige Minuten bei laufendem Motor, damit sich die Batterie teilweise aufladen kann.
- Dieses Gerät ist mit einem elektronischen Überspannungsschutz ausgestattet.
- Überprüfen Sie, ob die BLAUE LED aufleuchtet, auf diese Weise wissen wir, dass die Lichtmaschine funktioniert. Wenn es sich nicht einschaltet, schalten Sie den Motor aus, bevor Sie das Gerät ausstecken.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät, um das Gerät optimal aufzuladen. Akkus immer geladen halten.

GARANTIE

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungsdatum gegen Herstellungsfehler. Dies gilt als Garantienachweis und muss vorgelegt werden, um alle Komponenten des Geräts zu untersuchen. Die Batterien müssen mit mehr als 12 Volt ankommen, da sie bei einer niedrigeren Spannung nicht richtig aufgeladen wurden.

ALLE KOMPONENTEN DES STARTERS KÖNNEN BEI IHREM STÄNDIGEN HÄNDLER ERWORBEN WERDEN.

MODELL MIT EDELSTAHLGEHÄUSE ERHÄLTlich

PFP 1000 GEEIGNET FÜR 100 % DER FAHRZEUGE EINSCHLIESSLICH V6-DIESEL- UND BENZINMOTOREN UND V8-V10-V12-MOTOREN.