

# AVVIATORE PFP 12/24 680

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 12V e 24V
- Batteria: 2X16ah/EP16 HAWKER-GENESIS U.S.A.
- Amp. Avvio 12V: 1250ah (5 sec.)
- Amp. Avvio 24V: 680ah (5 sec.)
- Amp. Massimo: 1800 ah
- Morsetti da 1000 ah
- Cavo flessibile da 25 mm
- Avviso di cambio di polarità
- Protezione da sovracorrente
- Controllo batteria interno
- Caricabatterie automatico 2X da 1,8 a/h
- Peso: 19 kg
- Dimensioni: lunghezza 390 mm, larghezza 110 mm, altezza 320 mm
- Temperatura di lavoro: -40°C/+45°C



**rasmus**<sup>®</sup>  
MARINE

## ISTRUZIONI PER L'USO E LA SICUREZZA

### PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO CARICARLO COMPLETAMENTE PER 12 ORE

- Posizionare saldamente i morsetti sui morsetti rispettando la polarità e selezionare la presa Anderson 12 o 24V corrispondente.
- I led si accendono indicando lo stato di carica delle batterie di avviamento e quindi avviano il veicolo.
- È possibile premere il pulsante Test per verificare lo stato di carica delle batterie interne.
- Se le fascette non sono state posizionate rispettando la polarità, lo starter emette un segnale acustico. In questo caso NON selezionare la spina Anderson appropriata senza prima aver cambiato la polarità.
- Nei veicoli diesel, attendere che i riscaldatori agiscano.
- Attendere qualche minuto con il motore acceso per permettere alla batteria di ricaricarsi parzialmente.
- Questa unità è dotata di un dispositivo elettronico soppressore di picchi.
- Utilizzare il caricatore in dotazione per una ricarica ottimale del dispositivo. Tenere sempre le batterie cariche.

## GARANZIA

Questo dispositivo è garantito contro i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di fatturazione, questa sarà prova della garanzia e dovrà essere presentato per esaminare qualsiasi componente del dispositivo. Le batterie devono arrivare con più di 12 volt poiché se è inferiore non è stata caricata correttamente.

**TUTTI I COMPONENTI DELLO STARTER POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL VOSTRO RIVENDITORE REGOLARE.**

## MODELLO DISPONIBILE CON CUSTODIA IN ACCIAIO INOXB

**PFP 12/24-680 ADATTO AL 100% DEI VEICOLI A 12V COMPRESI MOTORI V6 DIESEL E BENZINA E MOTORI V8-V10-V12.  
ADATTO PER VEICOLI 24V DI MEDIA E BASSA CILINDRATA.**