

# PARTIDA AUXILIAR PFP 680

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltagem: 12v
- Bateria: 16ah/EP16 HAWKER-GENESIS U.S.A.
- Amp. Arranque: 680ah (5 seg.)
- Amp. Máximo: 1800ah
- grampos de 1000ah
- Cabo flexível de 25 mm
- Aviso de mudança de polaridade
- Protetor contra surtos de corrente
- Verificador de bateria interna
- Indicador de operação do alternador do veículo
- Carregador automático de 1,8 a/h
- Peso: 9,5kg
- Dimensões: Comprimento 275mm, Largura 83mm, Altura 230mm
- Temperatura de trabalho: -40°C/+45°C



**rasmus**  
MARINE

## INSTRUÇÕES DE USO E SEGURANÇA

### BEFORE USING THE DEVICE FULLY CHARGE IT FOR 12H

- Antes de usar o dispositivo, carregue-o totalmente por 12h
- Posicione firmemente as pinças nos terminais respeitando a polaridade e gire a chave de corte As luzes LED acenderão indicando o estado de carga da bateria de partida e, em seguida, ligue o veículo.
- Você pode pressionar o botão Teste para verificar o status de carga da bateria interna.
- Se as pinças não foram colocadas respeitando a polaridade, o motor de arranque emite um sinal sonoro. Neste caso NÃO gire a chave de corte em hipótese alguma.
- Em veículos a diesel, aguarde a ação dos aquecedores.
- Aguarde alguns minutos com o motor em funcionamento para permitir que a bateria recarregue parcialmente.
- Esta unidade está equipada com um dispositivo eletrônico supressor de picos de tensão.
- Verifique se o LED AZUL acende, desta forma saberemos que o alternador funciona. Se não ligar, desligue o motor antes de desconectar o dispositivo.
- Use o carregador fornecido para o carregamento ideal do dispositivo. Mantenha sempre as baterias carregadas.

## GARANTIA

Este dispositivo tem garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses a partir da data da fatura, isso será a prova da garantia e deve ser apresentado para examinar qualquer componente do aparelho. As baterias devem chegar com mais de 12 volts, pois se estiver mais baixa, não foi carregada adequadamente. **TODOS OS COMPONENTES DO STARTER PODEM SER ADQUIRIDOS NO SEU REVENDEDOR REGULAR.**

## MODELO DISPONÍVEL COM CARÇAÇA EM AÇO INOX

**PFP-680 ADEQUADO PARA 95% DOS VEÍCULOS INCLUINDO MOTORES V6 DIESEL E GASOLINA. PARA MOTORES V8-V10-V12 RECOMENDAMOS PFP-1000.**